



## INTEK DX-174

136-175 MHz FM 5W

PROGRAMMABILE DA PC


**RICETRASMETTITORE PROFESSIONALE  
VHF FM 136-175 MHz 5W 50 CANALI  
PROGRAMMABILE DA PC**

Ricetrasmittitore portatile professionale VHF FM, adatto per uso continuo e per impieghi di lavoro, robusto con chassis in alluminio pressofuso. 50 canali VHF, programmabile da PC (frequenza, CTCSS, DCS, potenza di uscita, livello Squelch, ecc.). Clonazione dati su altri apparecchi con sistema wireless. TOT (time-out timer), blocco trasmissione su canale occupato e APS (auto power saving). Trasmettitore da 5W, 38 codici CTCSS (Encoder/Decoder), 83 codici DCS (Encoder/Decoder), canalizzazione 12.5 o 25 KHz (programmabile per ciascun canale). Chiamate selettive DTMF individuali, di gruppo e generali. Invio di messaggi Message Calling (funzione di Digital Pager). Presa stagna per microfono-altoparlante esterno. Batteria ricaricabile Ni-MH da 7.2V 1100mAh in dotazione con autonomia di oltre 8 ore (ciclo standard 5% RX / 5% TX / 90% Stand-by). Sistema VOX (uso a mani libere) con sensibilità regolabile. Programmazione da tastiera o tramite PC con cavetto di interfaccia e software opzionale.



Set completo di ricetrasmittitore DX-174, batteria ricaricabile NMH-20A e caricatore elettronico rapido da tavolo DDC-20B

Art. 26005360

## INTEK DX-174S

136-175 MHz FM 5W

PROGRAMMABILE DA PC

NOVITA'


**RICETRASMETTITORE PROFESSIONALE  
VHF FM 136-175 MHz 5W 80 CANALI  
PROGRAMMABILE DA PC**

Ricetrasmittitore portatile 136-175 MHz VHF FM professionale, compatto, robusto con chassis in alluminio pressofuso. 80 canali VHF. Step di canale 5/6.25/10/12.5/25 KHz. Programmabile da PC (frequenza, CTCSS, DCS, potenza RF, livello Squelch, ecc.). Trasmettitore a MOSFET, potenza di uscita RF (5W) con minimo assorbimento di corrente. Display LCD a matrice, retroilluminato, visualizza insieme il canale/frequenza in uso e ogni funzione attivata. Funzione VOX (uso a mani libere) con sensibilità regolabile. Selettore rotativo per selezionare il canale desiderato e ogni funzione. Funzionamento SIMPLEX e/o SEMI-DUPLEX. Potenza RF trasmettitore regolabile 5W/1W. 38 codici CTCSS (Encoder/Decoder), 83 codici DCS (Encoder/Decoder). Antenna in gomma con conn. SMA. Presa microfono-altoparlante esterno con chiusura stagna. Batteria ricaricabile Li-Ion da 7.2V 1200mAh e caricabatterie elettronico rapido da tavolo in dotazione. Programmazione da tastiera o tramite PC con cavetto di interfaccia e software opzionale.



Set completo di ricetrasmittitore DX-174S, batteria ricaricabile AT-15 e caricabatterie elettronico rapido da tavolo AT-305

Art. 26005310

## INTEK KB-30F

Batteria leggera Li-Poly da 7.4V 1100mAh per INTEK MT-446XP, MT-174XP, MT-460XP.



Art. 26005456

## INTEK NMH-30A

Batteria Ni-MH da 7.2V 1300mAh (ricambio originale) per INTEK MT-446, MT-174, MT-460.



Art. 26005450

## INTEK NMH-20A

Batteria Ni-MH da 7.2V 1100mAh (ricambio originale) per INTEK DX-174, DX-446, DX-460.



Art. 26005455

**ELENCO COMPLETO  
BATTERIE RICARICABILI E  
MICROFONI-AURICOLARI  
PER RICETRASMETTITORI  
PORTATILI INTEK  
ALLE PAGINE SEGUENTI  
E ALLE PAG. 22 - 23 - 24**
**INTEK CDDX-0174  
INTEK CDDX-174S**

Cavetto di interfaccia e software per inserimento e trasferimento dati di programmazione da PC, per INTEK DX-174 e INTEK DX-174S.



Art. 26005487 INTEK CDDX-0174 (DX-174)  
Art. 26005484 INTEK CDDX-174S (DX-174S)

## INTEK KWT-001

Cavetto per clonazione dati per INTEK MT-174XP, MT-460XP, MT-446XP.



Art. 26005475

## INTEK KME-100A

Microfono-auricolare esterno con clip per giacca e cravatta e tasto PTT, per ricetrasmittitori civili INTEK.



Art. 26005458

## INTEK KME-200A

Microfono-auricolare esterno con astina flessibile, clip per giacca e tasto PTT, per ricetrasmittitori civili INTEK.



Art. 26005459