



INTEK MT-465T

400-512 MHz FM 5W

PROGRAMMABILE DA PC

SELETTIVE DTMF 5-TONI KDC1200

RICETRASMITTITORE PORTATILE PROFESSIONALE UHF FM 400-512 MHz 5W 16 CANALI CHIAMATE SELETTIVE DTMF, 5-TONE, KDC 1200 PROGRAMMABILE DA PC

Ricetrasmittitore UHF FM, adatto per impieghi di lavoro, meccanica robusta, chassis in alluminio pressofuso. 16 canali pre-impostati, ma con ogni parametro programmabile da PC (frequenza, CTCSS, DCS, potenza RF, livello Squelch, ecc.). Trasferimento della programmazione su altri apparecchi, con clonazione Wireless ad alta velocità. Due tasti di funzione programmabili per attivare rapidamente varie funzioni. Chiamate selettive DTMF, 5-TONE, KDC 1200. Funzione REMOTE KILLING (una stazione base può inibire l'operazione da un'unità persa o rubata). Funzione VOX (uso a mani libere) con sensibilità e ritardo regolabili. Invio segnale di emergenza (il numero ID dell'unità può essere inviato alla stazione base in caso di circostanze di emergenza premendo il tasto Emergency). Indicazione vocale multilingua del numero del canale in uso. TOT (time-out timer), blocco trasmissione su canale occupato e APS (auto power saving). Trasmettitore da 5W, 38 codici CTCSS (Encoder/Decoder), 83 codici DCS (Encoder/Decoder), canalizz. 12.5 o 25 KHz (programmabile per ciascun canale). Presa stagna per microfono-altoparlante esterno. Batteria ricaricabile Ni-MH da 7.2V 1500mAh in dotazione con autonomia di oltre 8 ore (ciclo standard 5% RX / 5% TX / 90% Stand-by). Apparecchio a norme MIL-STD810.



Art. 26005602

Set completo di ricetrasmittitore MT-465T, batteria ricaricabile NMH-40A e caricabatterie elettronico rapido da tavolo DDC-36L

INTEK KME-750

Microfono-auricolare esterno con clip di fissaggio e tasto PTT, speciale per MT-465T.



Art. 26005610

INTEK KST-750

Microfono-altoparlante esterno con attacco speciale per MT-465T.



Art. 26005615

INTEK NMH-40A

Batteria ricaricabile addizionale per INTEK MT-465T, tipo Ni-MH da 7.2V 1500 mAh.



Art. 26005620

SONO DISPONIBILI I MANUALI TECNICI DI SERVIZIO PER TUTTE LE RICETRASMITTENTI PROFESSIONALI PMR/VHF/UHF

INTEK MX-460

400-512 MHz FM 25W

PROGRAMMABILE DA PC

SELETTIVE DTMF 5-TONI / 2-TONI



RICETRASMITTITORE VEICOLARE PROFESSIONALE UHF FM 400-512 MHz 25W 101 CANALI CHIAMATE SELETTIVE DTMF, 5-TONE / 2-TONE PROGRAMMABILE DA PC

Ricetrasmittitore veicolare professionale UHF FM, adatto per uso continuo e per impieghi di lavoro, costruzione meccanica molto robusta con chassis in alluminio pressofuso. 101 canali UHF programmabili (99 canali normali + 2 canali di emergenza) alcuni pre impostati alla consegna, ma con tutti i parametri programmabili da PC (frequenza, CTCSS, DCS, potenza di uscita, livello Squelch, ecc.). Possibilità di trasferire automaticamente la programmazione eseguita su altri apparecchi, mediante clonazione ad alta velocità via cavetto (opzionale). Chiamate selettive DTMF, 5-TONE, 2-TONE. Circuito Voice Compander per la massima qualità della comunicazione. Ampio display LCD retroilluminato. Scansione dei canali con funzione Priority. Blocco trasmissione su canale occupato (Busy Channel Lockout). Trasmettitore con potenza regolabile di 25W-10W-5W, 38 codici CTCSS (Encoder/Decoder), 83 codici DCS (Encoder/Decoder), canalizzazione 12.5 o 25 KHz (programmabile per ciascun canale). Dimensioni mm 140x40x145, peso netto 1000 gr. Consumo massimo di corrente 8A a 12.5VDC. L'apparecchio è completo di microfono-altoparlante, staffa di montaggio su veicolo e cavo di alimentazione DC.

Art. 26005702

INTEK KWT-174

Cavetto per trasferimento dati di programmazione ad altri apparecchi (clonazione) per MX-460.



Art. 26005725

INTEK CDMT-0465

Cavetto di interfaccia e software per inserimento e trasferimento dati di programmazione da PC, per INTEK MT-465T.



Art. 26005632



ANTENNE PROFESSIONALI VEICOLARI E PER STAZIONE BASE PER RICETRASMITTITORI CIVILI, VHF/UHF RICHIEDETEICI I CATALOGHI DEDICATI

INTEK CDMX-0460

Cavetto di interfaccia e software per inserimento e trasferimento dati di programmazione da PC, per INTEK MX-460.



Art. 26005732