

**INTEK SPS-8040****12V 3A****ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCHING 12V 3A**

Alimentatore stabilizzato di tipo Switching, elevata corrente di uscita in un package compatto e leggero, molto più efficiente rispetto ai tradizionali alimentatori lineari. Adatto per alimentare ricetrasmittitori CB, VHF/UHF veicolari. Entrata 230VAC 50Hz, uscita stabilizzata 12VDC max. 3A. Protezione elettronica contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dimensioni mm 90 x 55 x 135. Peso 500 gr.

Art. 30002040

INTEK SPS-8041**3-12V 3A****ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCHING 3-4.5-6-7.5-9-12V 3A**

Alimentatore stabilizzato di tipo Switching, elevata corrente di uscita, package compatto e leggero, molto più efficiente rispetto ai tradizionali alimentatori lineari. Adatto per alimentare ricetrasmittitori e altre utenze con alimentazione da 3V a 12V. Entrata 230VAC 50Hz, uscita stabilizzata con tensione regolabile 3-4.5-6-7.5-9-12VDC max. 3A. Protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dimens. mm 90x50x135. Peso 500 gr.

Art. 30002041

INTEK SPA-8100**13.8V 10A****ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCHING DA 13.8V 10A**

Alimentatore stabilizzato Switching a tensione fissa, elevata stabilità anche in presenza di radiofrequenza, ideale per alimentare ricetrasmittitori CB, VHF/UHF. Entrata 230VAC 50Hz, uscita stabilizzata 13.8VDC max. 10A. Regolazione fine interna tensione di uscita (13.3-14.5V). Protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi e sovra-temperatura. Presa accendisigari. Dimensioni mm 181 x 63 x 190. Peso 1,5 kg.

Art. 30002060

INTEK SPA-8230**NOVITA'****13.8V 23A****ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCHING DA 13.8V 23A**

Alimentatore stabilizzato Switching a tensione fissa, elevata stabilità anche in presenza di radiofrequenza, ideale per alimentare ricetrasmittitori CB, VHF/UHF. Entrata 230VAC 50Hz, uscita stabilizzata 13.8VDC max. 23A. Regolazione fine interna tensione di uscita (13.3-14.5V). Protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi e sovra-temperatura. Ventola di raffreddamento a velocità variabile. Presa accendisigari. Dimens. mm 181x63x190. Peso 1,7 kg.

Art. 30002065

INTEK SPS-8250**3-15V 25A****ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCHING A TENSIONE REGOLABILE 3-15V 25A**

Alimentatore stabilizzato professionale di tipo Switching, dotato di selettore per la commutazione da tensione regolabile 3-15V a tensione fissa 13.8V con corrente massima di 25A. Perfetto per l'alimentazione di ricetrasmittitori CB e veicolari. Entrata 230VAC 50Hz. Protezione elettronica automatica contro cortocircuiti, sovraccarichi e sovra-temperatura. Strumenti di lettura di tipo analogico. Dimensioni mm 220 x 110 x 225. Peso 3 Kg.

Art. 30007000

INTEK SPS-8400**3-15V 40A****ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCHING A TENSIONE REGOLABILE 3-15V 40A**

Alimentatore stabilizzato professionale di tipo Switching, dotato di selettore per la commutazione da tensione regolabile 3-15V a tensione fissa 13.8V con corrente massima di 40A. Perfetto per l'alimentazione di ricetrasmittitori CB e veicolari. Entrata 230VAC 50Hz. Protezione elettronica automatica contro cortocircuiti, sovraccarichi e sovra-temperatura. Strumenti di lettura di tipo analogico. Dimensioni mm 220 x 110 x 300. Peso 3,5 Kg.

Art. 30007005

INTEK SPS-9400**3-15V 40A****ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCHING A TENSIONE REGOLABILE 3-15V 40A**

Alimentatore stabilizzato professionale di tipo Switching, dotato di selettore per la commutazione da tensione regolabile 3-15V a tensione fissa 13.8V con corrente massima di 40A. Perfetto per l'alimentazione di ricetrasmittitori CB e veicolari. Entrata 230VAC 50Hz. Protezione elettronica automatica contro cortocircuiti, sovraccarichi e sovra-temperatura. Strumenti di lettura di tipo digitale. Dimensioni mm 220 x 110 x 300. Peso 3,5 Kg.

Art. 30007010