



UNIDEN UBC72XLT

25-512 MHz

100 CANALI



RICEVITORE A SCANSIONE WIDE BAND 25-512 MHz BANDA AERONATICA AM / CB FM 14 BANDE / 100 CANALI

Scanner tascabile ultra-compacto (32 mm di spessore, 165 gr. di peso), con copertura da 25 a 512MHz in 14 bande, compresa la banda aeronautica in AM e la banda CB in FM. Step di canale di 5/10/12.5/20KHz nella banda VHF, 5KHz nella banda CB, 8.33/12.5KHz nella banda aeronautica e 6.25/10KHz nella banda UHF, a seconda della gamma di frequenza selezionata. Velocità di scansione di 50 canali al secondo, velocità di ricerca selezionabile di 60 steps al secondo (normale) e di 180 steps al secondo (modalità Hyper). Ampio display LCD retroilluminato, con indicazione della frequenza e di tutte le funzioni selezionate. 100 canali programmabili suddivisi in 10 banchi da 10 canali ciascuno, funzione di ricerca automatica, scansione canali SCAN manuale o automatico. Priority Channel con monitoraggio automatico, funzioni Delay, Lock Out, Hold, Key Lock. **In dotazione batterie ricaricabili Ni-MH e caricatore da rete 230VAC.**

FREQUENZA (MHz)	MODO
25.0000 - 87.2625	NFM
108.0000 - 136.9916	AM
138.0000 - 173.9900	NFM
406.0000 - 512.0000	NFM

Art. 48000072

UNIDEN UBC92XLT

25-960 MHz

200 CANALI



RICEVITORE A SCANSIONE WIDE BAND 25-960 MHz BANDA AERONATICA AM / CB FM 15 BANDE / 200 CANALI

Scanner tascabile ultra-compacto (32 mm di spessore, 165 gr. di peso), con copertura da 25 a 960MHz in 15 bande, compresa la banda aeronautica in AM e la banda CB in FM. Step di canale di 5/10/12.5/20KHz nella banda VHF, 5KHz nella banda CB, 8.33/12.5KHz nella banda aeronautica e 6.25/10KHz nella banda UHF, secondo la gamma di frequenza selezionata. Scansione di 50 canali al secondo, velocità di ricerca selezionabile di 60 steps al secondo (normale) e di 180 steps al secondo (modalità Hyper). Ampio display LCD retroilluminato, con indicazione della frequenza e di tutte le funzioni selezionate. 200 canali programmabili suddivisi in 10 banchi da 20 canali ciascuno, funzione di ricerca automatica, scansione canali SCAN manuale o automatico. Priority Channel con monitoraggio automatico, Delay, Lock Out, Hold, Key Lock. **In dotazione batterie ricaricabili Ni-MH e caricatore 230VAC.**

FREQUENZA (MHz)	MODO
25.0000 - 87.2625	NFM
108.0000 - 136.9916	AM
138.0000 - 173.9900	NFM
406.0000 - 512.0000	NFM
806.0000 - 960.0000	NFM

Art. 48000092

UNIDEN UBC785XLT

CTCSS / DCS 25-1300 MHz

1000 CANALI



RICEVITORE A SCANSIONE DA BASE / MOBILE 25-1300 MHz / 1000 CANALI

Scanner professionale, da tavolo o veicolare, copre da 25 a 1300 MHz. 1000 canali, 10 bancate di 100 canali ciascuno, 10 bande di ricerca pre-programmate e riprogrammabili dall'utente nei modi operativi in AM/FM/NFM(WFM), banda aerea in AM e banda CB in FM. 3 piani di frequenze programmate e selezionabili. Ricerca di 100 steps al secondo. Funzione Data Skip per eliminare dalla ricerca le trasmissioni di dati. Personalizzazione dei canali con testo sino a 16 caratteri alfanumerici. Auto-memorizzazione dei canali con trasmissioni attive. Ricezione o ricerca automatica di segnali con toni sub-audio CTCSS e DCS. Possibilità di interfacciamento al PC. Memoria di backup per mantenere i dati anche in assenza di alimentazione. Attenuatore RF per ridurre l'intensità dei segnali troppo forti. Adattatore 230VAC, cavetto per presa accendisigari, cavetto con fusibile per alim. 13.8VDC e ant. telescopica.

FREQUENZA (MHz)	MODO
25.0000 - 87.2950	NFM
88.3000 - 107.9500	WFM
108.0000 - 136.9916	AM
137.0000 - 173.9900	FM
174.0000 - 215.9500	WFM
216.0000 - 512.0000	NFM
806.0000 - 960.0000	NFM
1240.0000 - 1300.0000	NFM

Art. 48000785

UNIDEN UBC278CLT UNIDEN UBC244CLT

25-960 MHz (*)

12VDC/230VAC



UBC278CLT - SCANNER DA TAVOLO 25-956 MHz / 100 CANALI / RADIO AM/FM

Ricevitore da tavolo, da 25 a 956 MHz, 10 bande pre-programmate e radio AM/FM. 100 canali (20 canali per 5 banchi). Ricerca di 25 steps al secondo, radio AM (520-1720 KHz) e FM (88-108 MHz). Display LCD illuminato. Orologio-sveglia, Lockout, Priority Key, Hold, Delay. Ricerca aut. bande pre-programmate o limiti di frequenza inseriti. Prese per antenne FM/AM e altoparlante esterno. Adattatore 230 VAC, antenna telescopica e antenna AM.

Art. 48000900

UBC244CLT - SCANNER DA TAVOLO 66-512 MHz / 30 MEMORIE

Come mod. UBC278CLT, ma con copertura da 66 a 512 MHz (66-88, 137-174, 406-512), senza banda aerea e banda 806-956 MHz e senza radio AM/FM.

Art. 48000905

(*) solo sul mod. UBC278CLT

FREQUENZA (MHz)	MODO
25.0000 - 88.0000	NFM
108.0000 - 136.9875 (*)	AM
137.0000 - 174.0000	NFM
406.0000 - 512.0000	NFM
806.0000 - 956.0000 (*)	NFM
520 - 1720 KHz (*)	AM
88 - 108 MHz (*)	WFM